

GNSS e-survey E600 + Doogee V20S

Trimble 336 kanálov, 4G modem, všetky družice GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou



Doogee V20S Android 13
odolný mobilný telefón
Samsung AMOLED displej 500NITS
12GB/256GB pamäť
5G internet, GNSS,
Wifi, Bluetooth,
2xSIM, microSD karta,
obrazovka 6.43", IP68,
batéria 6000 mAh



4G LTE modem
UHF radio
L-band Xfill
5 min FIX bez SKPOS



Rýchla a stabilná
fixácia = efektívnosť

8GB interná pamäť
4G SIM karta
microSD karta

Vstup pre externé
napájanie a rádio
Integrovaný Wi-Fi®
modul a web server

Meranie so sklonenou
výtyčkou do 60° bez
kalibrácie - IMU modul



E600 Inteligentný GNSS prijímač

GNSS doska Trimble BD990 s technológiami
Trimble Maxwell 7, Trimble ProPoint,
Trimble Xfill, Trimble IonoGuard.

Najlepší pomer cena/výkon.

Ak sa rozhodujete nad kúpou GNSS prijímača
určite si vyžiadajte predvedenie.

Trimble veľmi rýchla, presná a spoľahlivá fixácia.
Malé rozmery, nízka hmotnosť, magnéziové puzdro,
OS Linux, Webové rozhranie, unikátna jedna
integrovaná presná anténa pre všetky signály GNSS
+ 4G internet + Wifi + Bluetooth.

Jedinečný a produktívny softvér Surpad/SurPro Android alebo FieldGenius WM obsahuje všetky meračské, výpočtové a grafické funkcie, výsledok je kompletná mapa, priamo pri meraní umiestňujete čiary, prehľadné a rýchle vytyčovanie, zdieľanie dát pomocou 4G/5G modemu, Wifi, USB kľúča, import DXF/DWG/DGN súborov, kombinované meranie GNSS prijímač + totálna stanica, stovky funkcií.

Softvéry Surpad/SurPro Android alebo FieldGenius podporujú **SKPOS, JTSK, JTSK03, Bpv.**

GNSS doska **Trimble BD990 336 kanálov**, všetky Trimble technológie **Maxwell 7, ProPoint, Xfill a IonoGuard.**

Všetky frekvencie a všetky družicové systémy GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5, GLONASS L1 C/A, L2 C/A, L3, Galileo E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 BeiDou B1, B2, B3, QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5, LEX, SBAS.

MSS L-band: OmniSTAR, Trimble RTX, **Trimble Xfill v cene = 5 min FIX cm presnosť bez SKPOS**

RTK horizontálna presnosť 8mm ± 1ppm (RMS), RTK vertikálna presnosť 15mm ± 1ppm (rms).

Meranie so sklonenou výtyčkou do 60° bez kalibrácie s IMU modulom (inerciálna meracia jednotka)

Klávesy: Zap/Vyp a funkčná klávesa.

LED indikátory stavu: satelity, RTK príjem korekcií, stav batérie, Bluetooth®.

Dve inteligentné batérie 3400mAh súčasne, spolu 6800mAh, vymeniteľné za chodu, výdrž 12 hodín.

Možnosť použiť ako rover, bázu, statické meranie.

Duálne ukladanie dát: microSD karta a 8GB interná pamäť.

Rozmery 156mm x 76mm, hmotnosť 1.19kg s 1 batériou, operačná teplota -30°C až 65°C, ochrana prach/voda IP67, vlhkosť 100% kondenzujúca, odolnosť voči nárazu 2m pád na tvrdý povrch.

Zadarmo si vyskúšajte GNSS prístroj E600 a potom sa rozhodnite, či ho kúpite.

Kompletné video školenia na [YouTube](https://www.youtube.com/user/VILLASro) www.youtube.com/user/VILLASro